

I overensstemmelse med *Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011*
(Byggevarerforordningen eller CPR) gælder denne attest for byggevarerne

Yderdøre med brandmodstandsevne og/eller røgkontrol- egenskaber

til brug ved opdeling i brand- og/eller røgceller og/eller etablering af flugtveje, med specifikationer og ydeevner, som angivet på side 2 i denne attest.

Produktnavn: S/Y/D30, S/Y/D33, S/Y/D34, S/Y/D43, S/Y/D44, S/Y/D63

markedsført under navnet eller varemærket

Daloc AB

Box 43
SE-545 21 Töreboda, Sverige

og fremstillet i produktionsanlægget

Daloc AB, Industrigatan 7, SE 545 31 Töreboda, Sverige

Denne attest attesterer, at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontrol af ydeevnens konstans som beskrevet i Anneks ZA til standarden

EN 16034:2014

i henhold til system 1 for den ydeevne, som er angivet i denne attest, er anvendt, samt at fabrikens egen produktionskontrol udført af producenten er vurderet med henblik på at sikre

konstansen af byggevarens ydeevne.

Denne attest blev udstedt første gang den 2017-05-19 og vil forblive gyldig, så længe hverken den harmoniserede standard, byggevaren, metoderne til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans eller produktionsbetingelserne på fabrikken ændres signifikant, med mindre den suspenderes eller tilbagekaldes af det notificerede produktcertificeringsorgan.

Udstedt af notificeret organ 0402
Gyldigheden af denne attest kan verificeres på vores websted.



Martin Tillander
Produktcertificeringschef

Dette er en oversættelse fra det originale engelske dokument. I tilfælde af uenighed om indholdet, har den engelske original forrang.

Specifikation

Enkeltfløjet, hængslet, isoleret ståldør med stålramme, med eller uden: tærskel, glas, træbeklædning (ikke EW 60), brevsprække, dørspejls, ringeklokke og nøglerør. Brandmodstandsevne maks. størrelse 1368 × 2497 mm eller 1242 × 2752 mm, min. Størrelse 545 × 1645 mm. Røgkontrol maks. størrelse 1290 × 2393 mm. Detaljerede oplysninger om dørsættene er angivet i klassifikationsrapport nr. PX28936-2rev4 (brandmodstandsevne) og nr. 5P01018-4rev1 (røgkontrol) sammen med EXAP-rapport nr. 7P01479 (holdbarhed af selvlukning). Dørsættene er omfattet af EN 14351-1.

Ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Brandmodstandsevne (til brug ved opdeling i brandceller): E: EI ₁ : EI ₂ : EW:	- - - 30 60
Røgkontrol (kun til anvendelsesområder, hvor der kræves begrænsning af røgspredningen)	S _a [*] , S ₂₀₀ [*]
Selvlukning (kun til selvlukkende dørsæt med brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber)	C
Holdbarhed af selvlukning (kun til selvlukkende dørsæt med brandmodstandsevne og/eller røgkontrolegenskaber): - mod nedbrydning (cyklustest):	4 ^{**} , 5

*) Døre S/Y30, S/Y33, S/Y43, S/Y44, S/Y63.

***) Døre med nød- eller panikudgangsbeslag.